

NEONFLEX 360°



przedsprzedaż

NeonFlex360 łączy klasyczny wygląd tradycyjnego oświetlenia neonowego z zaawansowaną technologią LED. Nasz produkt oferuje jednolite oświetlenie 360°, praktycznie eliminując cienie, tworząc jasne i płynne oświetlenie. Zaprojektowany z uniwersalną orientacją zgięcia, NeonFlex360 może być skonfigurowany do dowolnego zastosowania, zapewniając bezpieczny widok. Dostępny w różnych rozmiarach i kolorach, oferuje wszechstronność, aby dopasować się do każdej potrzeby projektowej. NeonFlex360 to idealny wybór dla projektantów i architektów poszukujących nieograniczonych możliwości instalacji oświetleniowych. Stopień ochrony IP67 i 3-letnia gwarancja zapewniają trwałość i niezawodność zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

APLIKACJA

- Neonowe litery lub znaki LED
- Wewnętrzne oświetlenie dekoracyjne
- Oświetlenie konturowe fasad
- Oświetlenie łazienek, SPA

CECHY I ZALETY

- Dostępne różne rozmiary i kolory
- Uniwersalna orientacja zgięcia
- Klasa ochrony IP67
- Odporność na promieniowanie UV i żółknięcie
- Wewnątrz diody LED

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
WATÓW NA METR	7.2 W 12 W 14.4 W
CRI	80
DIODY LED NA METR	120
ETAP CIĘCIA	50 mm
WYMIARY (szer. x wys.)	∅13 mm ∅20 mm ∅22 mm ∅25 mm
TEMPERATURA	-20 °C ~ +45 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-25 °C ~ +60 °C
CERTYFIKACJA	CE and RoHS
KLASA IP	IP67
ŻYCIE	L70 30,000 h
GWARANCJA	3 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	ŚREDNICA	WATÓW NA METR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	KOLOR
BNFP-360-13B24V827P7.2			380	2700K
BNFP-360-13B24V830P7.2			420	3000K
BNFP-360-13B24V840P7.2			470	4000K
BNFP-360-13B24V850P7.2			520	5000K
BNFP-360-13B24V865P7.2	∅13 mm	7.2	570	6500K
BNFP-360-13B24VRP7.2			630	czerwony
BNFP-360-13B24VGP7.2			530	zielony
BNFP-360-13B24VBP7.2			595	niebieski
BNFP-360-20B24V827P12			630	2700K
BNFP-360-20B24V830P12			700	3000K
BNFP-360-20B24V840P12			780	4000K
BNFP-360-20B24V850P12			860	5000K
BNFP-360-20B24V865P12	∅20 mm	12	940	6500K
BNFP-360-20B24VRP12			630	czerwony
BNFP-360-20B24VGP12			530	zielony
BNFP-360-20B24VBP12			595	niebieski
BNFP-360-22B24V827P14.4			860	2700K
BNFP-360-22B24V830P14.4			960	3000K
BNFP-360-22B24V840P14.4			1060	4000K
BNFP-360-22B24V850P14.4			1160	5000K
BNFP-360-22B24V865P14.4	∅22 mm	14.4	1280	6500K
BNFP-360-22B24VRP14.4			630	czerwony
BNFP-360-22B24VGP14.4			530	zielony
BNFP-360-22B24VBP14.4			595	niebieski
BNFP-360-25B24V827P14.4			860	2700K
BNFP-360-25B24V830P14.4			960	3000K
BNFP-360-25B24V840P14.4			1060	4000K
BNFP-360-25B24V850P14.4			1160	5000K
BNFP-360-25B24V865P14.4	∅25 mm	14.4	1280	6500K
BNFP-360-25B24VRP14.4			630	czerwony
BNFP-360-25B24VGP14.4			530	zielony
BNFP-360-25B24VBP14.4			595	niebieski

© 2024, Wszelkie prawa zastrzeżone BaltLED, UAB. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA DO INSTALACJI

ŚREDNICA NEONFLEX	SKU	OPIS
ø13 mm	BNFP-360-13-HEADC	zaslepka
	BNFP-360-13-ENDC	zaslepka końcowa
	BNFP-360-13-CLIP	klips montażowy
ø20 mm	BNFP-360-20-HEADC	zaslepka
	BNFP-360-20-ENDC	zaslepka końcowa
	BNFP-360-20-CLIP	klips montażowy
ø22 mm	BNFP-360-22-HEADC	zaslepka
	BNFP-360-22-ENDC	zaslepka końcowa
	BNFP-360-22-CLIP	klips montażowy
ø25 mm	BNFP-360-25-HEADC	zaslepka
	BNFP-360-25-ENDC	zaslepka końcowa
	BNFP-360-25-CLIP	klips montażowy

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŚREDNICA	METRÓW na KOŁOWROTEK	KOŁOWROTKI do PUDEŁKA	DŁUGOŚĆ W KARTONIE, M	WAGA W KARTONIE, KG
ø13 mm	5 m	20	100 m	14.0
ø20 mm				16.0
ø22 mm				11.0
ø25 mm				15.0