

## Linelit

Niezawodne rozwiązania do podstawowych projektów oświetleniowych, oferujące zakres temperatury barwowej od 2500 K do 6500 K.

## Linelit RGB

Dynamiczne paski LED RGB, idealne do projektów wymagających intensywnych kolorów i efektów świetlnych.



## Linelit HE (wysoka wydajność)

Zaawansowane rozwiązanie o strumieniu świetlnym do 2520 lm/m oraz wyjątkowej efektywności na poziomie 200 lm/W. Doskonałe do energooszczędnych projektów oświetleniowych.

## Linelit COB

Ekonomiczne taśmy LED zapewniające stałą jakość światła do 1575 lm/m. Idealne do podstawowego oświetlenia wnętrz.



## Linelit TW (przestrajalna biel)

Regulowana temperatura barwowa w zakresie od 2700 K do 6500 K, umożliwiająca dostosowanie oświetlenia do różnych potrzeb.



## Linelit RGB TW (tunable white)

Połączenie regulowanej barwy białej z możliwością sterowania kolorami RGB, zapewniające maksymalną wszechstronność.

## Linelit COB TW

Płynne, równomierne oświetlenie z regulowanymi odcieniami bieli - idealne do zastosowań ambientowych klasy premium.



## Linelit DMX | IC

Programowalne taśmy LED RGBW z wykorzystaniem protokołów DMX i IC, przeznaczone do zaawansowanych, dynamicznych i konfigurowalnych projektów oświetleniowych.

## EKONOMIA

Praktyczne, przystępne cenowo rozwiązania zapewniające wysoką jakość















## WARTOŚĆ

Zrównoważona wydajność i koszt inteligentne oświetlenie, które sprawdzi się w projektach wymagających niezawodności i zaawansowanych funkcji

## WYDAJNOŚĆ

Maksymalna elastyczność premium rozwiązania dla projektów wymagających dynamicznego, silnego oświetlenia



LINELIT	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	LUMEN OUTPUT, LM	QUANTITY		DOSTĘPNOŚĆ
							m/reel	reels/box	
	BLSP-LE120865I9.6	IP20	120   50	9.6	80   6500 K	864	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE140865I20		140   50	20	80   6500 K	2250	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE140840I20		140   50	20	80   4000 K	2250	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE140830I20		140   50	20	80   3000 K	2100	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE224865I22.4		224   35.7	22.4	80   6500 K	2688	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE224840I22.4		224   35.7	22.4	80   4000 K	2688	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE224830I22.4	224   35.7	22.4	80   3000 K	2464	5	50	wkrótce dostępne	
	BLSP-LE140865E20	IP65	140   50	20	80   6500 K	2000	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE140840E20		140   50	20	80   4000 K	1991	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE140830E20		140   50	20	80   3000 K	1858	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE224865E22.4		224   35.7	22.4	80   6500 K	2420	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE224840E22.4		224   35.7	22.4	80   4000 K	2378	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE224830E22.4		224   35.7	22.4	80   3000 K	2180	5	20	wkrótce dostępne
LINELIT HE	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	LUMEN OUTPUT, LM	QUANTITY		DOSTĘPNOŚĆ
	BLSP-LE128865I9.6	IP20	128   62.5	9.6	80   6500 K	1536	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE128840I9.6			9.6	80   4000 K	1536	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE128830I9.6			9.6	80   3000 K	1488	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE128865I14.4			14.4	80   6500 K	2448	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE128840I14.4			14.4	80   4000 K	2520	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE128830I14.4			14.4	80   3000 K	2376	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE180865I8	IP65	180   50	8	80   6500 K	1600	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE180840I8			8	80   4000 K	1600	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE180830I8			8	80   3000 K	1440	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE128865E9.6			9.6	80   6500 K	1359	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE128840E9.6			9.6	80   4000 K	1359	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE128830E9.6			9.6	80   3000 K	1316	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE128865E14.4	14.4	80   6500 K	2166	5	20	wkrótce dostępne		
	BLSP-LE128840E14.4	14.4	80   4000 K	2230	5	20	wkrótce dostępne		
	BLSP-LE128830E14.4	14.4	80   3000 K	2102	5	20	wkrótce dostępne		
	BLSP-LE180865E8	IP65	180   50	8	80   6500 K	1415	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE180840E8			8	80   4000 K	1415	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE180830E8			8	80   3000 K	1274	5	20	wkrótce dostępne
LINELIT TW	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	LUMEN OUTPUT, LM	QUANTITY		DOSTĘPNOŚĆ
	BLSP-LE120865I16-TW	IP20	120   50	8+8	80   2700 - 6500K	800-880	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE240965I19-TW		240   50	19.2	90   2700 - 6500K	768	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE240940I25-TW		240   50	12.5+12.5	90   2000 - 4000K	750	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE120865E16-TW	IP65	120   50	8+8	80   2700 - 6500K	696-765	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE240965E19-TW		240   50	19.2	90   2700 - 6500K	679	5	20	wkrótce dostępne









# ŻYWE KOLORY

PRZYCIĄGAJĄCE WZROK NA OZNAKOWANIACH

## LINELIT RGB | LINELIT RGB TW



24 V | 3 lata gwarancji | 50,000h

LINELIT RGB	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ
							m/rolka	rolki/karton	
	BLSP-LE60RGBI14.4	IP20	60   100	14.4	RGB	475	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE120RGBI14.4		120   50						wkrótce dostępne
	BLSP-LE60RGBE14.4	IP65	60   100	14.4	RGB	420	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE120RGBE14.4		120   50						wkrótce dostępne
LINELIT RGB TW	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ
	BLSP-LE60RGBI13.6-TW	IP20	60   100	13.6	80   RGB+CCT (5in1)	583	5	30	dostępne w magazynie
	BLSP-LE180RGBI24-TW		180   100	24	90   RGB+CCT	1272	5	25	dostępne w magazynie
	BLSP-LE60RGBE13.6-TW	IP65	60   100	13.6	80   RGB+CCT (5in1)	515	5	6	wkrótce dostępne
	BLSP-LE180RGBE24-TW		180   100	24	90   RGB+CCT	1125	5	6	wkrótce dostępne


























# JEDNOLITY BLASK







I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

## LINELIT COB | LINELIT COB TW



24 V | 3 lata gwarancji | 50,000h

LINELIT COB	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ			
							m/rolka	rolki/karton				
	BLSP-LE320865I8	IP20	320   100	8	80   6500 K	840	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320840I8				80   4000 K	840	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320830I8				80   3000 K	800	5	50	dostępne w magazynie			
	BLSP-LE320965I8	IP20	320   50	8	90   6500 K	800	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320940I8				90   4000 K	760	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320930I8				90   3000 K	680	5	50	dostępne w magazynie			
	BLSP-LE320927I8	IP20	320   25	8	90   2700 K	640	5	50	dostępne w magazynie			
	BLSP-LE320965I8-S				90   6500 K	880	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320940I8-S				90   4000 K	840	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320930I8-S	IP20	320   25	8	90   3000 K	800	5	50	dostępne w magazynie			
	BLSP-LE480965I10				IP20	480   50	10	80   6500 K	1000	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE480940I10							80   4000 K	950	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE480930I10	80   3000 K	850	5				50	dostępne w magazynie			
	BLSP-LE528865I10	IP20	528   45.5	10	80   6500 K	1050	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE528840I10				80   4000 K	1050	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE528830I10				80   3000 K	1000	5	50	dostępne w magazynie			
	BLSP-LE528865I15	IP20	528   45.5	15	80   6500 K	1575	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE528840I15				80   4000 K	1575	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE528830I15				80   3000 K	1500	5	50	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320865E8	IP65	320   100	8	80   6500 K	743	5	20	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320840E8				80   4000 K	743	5	20	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320830E8				80   3000 K	707	5	20	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320965E8	IP65	320   50	8	90   6500 K	707	5	20	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320940E8				90   4000 K	672	5	20	wkrótce dostępne			
	BLSP-LE320930E8				90   3000 K	601	5	20	wkrótce dostępne			






LINELIT COB TW	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ
							m/rolka	rolki/karton	
	BLSP-LE320965E8-S	IP65	320   25	8	90   6500 K	778	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE320940E8-S						5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE320930E8-S						5	20	dostępne w magazynie
	BLSP-LE480965E10	IP65	480   50	10	90   6500 K	884	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE480940E10						5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE480930E10						5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE528865E10	IP65	528   45.5	10	80   6500 K	929	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE528840E10						5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE528830E10						5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE528865E15	IP65	528   45.5	15	80   6500 K	1393	5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE528840E15						5	20	wkrótce dostępne
	BLSP-LE528830E15						5	20	wkrótce dostępne
LINELIT COB TW	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ
	BLSP-LE6089TWI16	IP20	608   26.3	8 + 8	90   2700 – 6500 K	640-840	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE6089TWE16	IP65	608   26.3	8 + 8	90   2700 – 6500 K	556-730	5	20	wkrótce dostępne

PEŁNA KONTROLA:  
**ZAPROGRAMUJ KAŻDĄ DIODĘ**  
ABY UZYSKAĆ DYNAMICZNE EFEKTY

**LINELIT DMX | IC 24V**

protokoły sterowania  
**DMX | SPI**  
3 lata gwarancji | 50,000h




LINELIT DMX (DMX control protocol)	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ
	BLSP-LE60R6BCW19-DMX	IP20	60   100	19.2	80   RGBW	459	5	35	wkrótce dostępne
	BLSP-LE60R6BCWE19-DMX	IP65	60   100	19.2	80   RGBW	406	5	15	wkrótce dostępne
LINELIT IC (SPI control protocol)	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ
	BLSP-LE60R6BCW16-IC	IP20	60   100	16.3	80   RGBW	420	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-LE84R6BCW16-IC	IP65	84   71.4	16	80   RGBW	464	5	50	wkrótce dostępne
	BLSP-LE60R6BCWE16-IC	IP65	60   100	16.3	80   RGBW	406	5	20	wkrótce dostępne


IDEALNE DO  
**CIASNYCH NAROŻNIKÓW**  
I ZAKRZYWIONYCH PROJEKTÓW

**LINELIT ZIGZAG 12V**

7.2 W | 5 lat gwarancji | 60,000h

134 lm/w



LINELIT ZIGZAG	SKU	KLASA IP	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	CRI   KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	ILOŚĆ		DOSTĘPNOŚĆ
	BLSP-ZZ-LE72830I7.2	IP20	72   41.6	7.2	3000 K   80	814	5	50	produkt wycofywany
	BLSP-ZZ-LE72840I7.2	IP20	72   41.6	7.2	4000 K   80	864	5	50	produkt wycofywany
	BLSP-ZZ-LE72865I7.2	IP20	72   41.6	7.2	6500 K   80	864	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-ZZ-LE72830I7.2-HE	IP20	72   41.6	7.2	3000 K   80	915	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-ZZ-LE72840I7.2-HE	IP20	72   41.6	7.2	4000 K   80	966	5	50	dostępne w magazynie
	BLSP-ZZ-LE72865I7.2-HE	IP20	72   41.6	7.2	6500 K   80	954	5	50	dostępne w magazynie



SKU	KLASA IP	SzczerwonyNI CA	ILDOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	m/rolka	rolki/karton	DOSTĘPNOŚĆ
BNFP-360-13B24V827P7.2					2700K	380	5	20	na zamówienie
BNFP-360-13B24V830P7.2					3000K	420	5	20	na zamówienie
BNFP-360-13B24V840P7.2					4000K	470	5	20	na zamówienie
BNFP-360-13B24V850P7.2	IP67	ø13 mm	120 LEDs   50 mm	7.2	5000K	520	5	20	na zamówienie
BNFP-360-13B24V865P7.2					6500K	570	5	20	na zamówienie
BNFP-360-13B24VRP7.2					czerwony	630	5	20	na zamówienie
BNFP-360-13B24VGP7.2					zielony	530	5	20	na zamówienie
BNFP-360-13B24VBP7.2					niebieski	595	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24V827P12					2700K	630	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24V830P12					3000K	700	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24V840P12					4000K	780	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24V850P12	IP67	ø20 mm	120 LEDs   50 mm	12	5000K	860	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24V865P12					6500K	940	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24VRP12					czerwony	630	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24VGP12					zielony	530	5	20	na zamówienie
BNFP-360-20B24VBP12					niebieski	595	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24V827P14.4					2700K	860	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24V830P14.4					3000K	960	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24V840P14.4					4000K	1060	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24V850P14.4	IP67	ø22 mm	120 LEDs   50 mm	14.4	5000K	1160	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24V865P14.4					6500K	1280	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24VRP14.4					czerwony	630	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24VGP14.4					zielony	530	5	20	na zamówienie
BNFP-360-22B24VBP14.4					niebieski	595	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24V827P14.4					2700K	860	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24V830P14.4					3000K	960	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24V840P14.4					4000K	1060	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24V850P14.4	IP67	ø25 mm	120 LEDs   50 mm	14.4	5000K	1160	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24V865P14.4					6500K	1280	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24VRP14.4					czerwony	630	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24VGP14.4					zielony	530	5	20	na zamówienie
BNFP-360-25B24VBP14.4					niebieski	595	5	20	na zamówienie

\* Produkt dostępny w przedsprzedaży z czasem realizacji 8 tygodni. Aby uzyskać dokładny termin realizacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.

NEONFLEX DIAMETER	SKU	OPIS
ø13 mm	BNFP-360-13-HEADC	zaślepka przednia
	BNFP-360-13-ENDC	zaślepka końcowa
	BNFP-360-13-CLIP	klips montażowy
ø20 mm	BNFP-360-20-HEADC	zaślepka przednia
	BNFP-360-20-ENDC	zaślepka końcowa
	BNFP-360-20-CLIP	klips montażowy
ø22 mm	BNFP-360-22-HEADC	zaślepka przednia
	BNFP-360-22-ENDC	zaślepka końcowa
	BNFP-360-22-CLIP	klips montażowy
ø25 mm	BNFP-360-25-HEADC	zaślepka przednia
	BNFP-360-25-ENDC	zaślepka końcowa
	BNFP-360-25-CLIP	klips montażowy

DOSTĘPNE ZARÓWNO  
**POZIOME  
I PIONOWE**  
ZAKRĘTY BEZ WYSIŁKU  
NEONFLEX 3D



3 YEARS WARRANTY

120°

24V DC

IP 67

L70  
30 000 h

R>100MM  
SIDE BENDING

24V | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SKU	KLASA IP	ŚcieżkowyNI CA	ILOŚĆ DIOD LED   KROK CIĘCIA	MOC NA METR, W	KOLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	m/rolka	rolki/karton	DOSTĘPNOŚĆ
BNFP-3D-1618B24V827P12						2700K	5	10	na zamówienie
BNFP-3D-1618B24V830P12						3000K	5	10	na zamówienie
BNFP-3D-1618B24V840P12						4000K	5	10	na zamówienie
BNFP-3D-1618B24V850P12	IP67	∅13 mm	120 LEDs   50 mm	12		5000K	5	10	na zamówienie
BNFP-3D-1618B24V865P12						6500K	5	10	na zamówienie
BNFP-3D-1618B24VRP12						czerwony	5	10	na zamówienie
BNFP-3D-1618B24VGP12						zielony	5	10	na zamówienie
BNFP-3D-1618B24VBP12						niebieski	5	10	na zamówienie

\* Produkt dostępny w przedsprzedaży z czasem realizacji 8 tygodni. Aby uzyskać dokładny termin realizacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.

SKU	OPIS
BNFP-3D-HEADC	zaślepka przednia
BNFP-3D-ENDC	zaślepka końcowa
BNFP-3D-CLIP	kłips montażowy
BNFP-3D-PROF1	profil aluminiowy, 1 m
BNFP-3D-FPROF1	profil elastyczny, 1 m